

Scheda tecnica
rev. 2/2012



TYTAN Professional

Pulitore per Schiuma Poliuretana non indurita

Pulitore per schiuma poliuretana non indurita

Che cos'è

TYTAN PULITORE è un solvente multifunzione per la rimozione di schiume poliuretatiche non indurite o adesivi. È indispensabile per la pulizia delle valvole delle bombole e la pulizia sia interna che esterna delle pistole per schiume poliuretatiche. Il pulitore è anche raccomandato per sgrassare le superfici metalliche prima dell'applicazione di siliconi e poliuretani.

A cosa serve

- Pulizia delle pistole per schiuma poliuretana, per conservare l'efficacia di parti interne ed esterne.
- Scioglimento di residui schiume poliuretatiche non indurite
- Scioglimento di residui di adesivi poliuretatici o siliconi non induriti
- Sgrassaggio di superfici metalliche prima dell'applicazione di siliconi o schiume

Vantaggi

- Insostituibile per la pulizia di applicatori e valvole pistola
- Insostituibile per la pulizia delle valvole delle bombole
- Multiuso
- Facile da utilizzare
- Utilizzabile sia con ugello manuale che su pistola
- Sicuro per l'ambiente - Propellenti innocui per l'ozono privi di CFC e HCFC.

Modalità di impiego

Applicazione manuale: fissare l'ugello spray in dotazione sulla valvola del pulitore. Spruzzare il pulitore sulla valvola della bombola e sulle macchie fresche di schiuma PU o di adesivo. Rimuovere le macchie con un panno asciutto.

Applicazione con pistola: svitare la bombola di schiuma PU dalla pistola. Premere il grilletto della pistola per rimuovere il residuo di schiuma. Pulire la valvola e la punta della pistola spruzzando il pulitore manualmente; rimuovere l'ugello e avvitare la bombola del pulitore sulla pistola. Premere il grilletto della pistola diverse volte fino a completa pulizia.

Avvertenze

Il PULITORE intacca plastiche e vernici sensibili quali PVC, vernici a smalto e vernici acriliche. Non applicare su superfici delicate, eseguire sempre una prova preliminare.

Conservazione e stoccaggio

La durata di conservazione garantita è di 36 mesi dalla data di produzione se il prodotto è conservato in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e nella bombola originale. Temperatura di conservazione: da +5°C a +30°C. Le bombole del pulitore non devono essere conservate a temperature superiori a +50°C.

Dati tecnici

CONTENUTO NETTO	500 ml	
SOLVENTE	Acetone	70-80%
PROPELLENTE	Propano/butano/isobutano	25%

Confezioni

Contenuto netto	Confezione	Unità per scatola	Unità per europallet
500 ml	bombola	12	840

Note:

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Selena. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



SELENA ITALIA S.r.l.
Via G. Battista Ricci n. 6 - 35131 - Padova (PD)
Tel +39.049.767336 fax +39.049.8843332
www.tytan-italia.it servizio.clienti@selena.com