

MB-SK Tassello prolungato in Nylon con incavo per tassello MN



Caratteristiche

- Con vite SR-SK con incavo per tassello MN5 o vite metrica M5
- Tasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6
- Fissaggio passante

Applicazioni

Fissaggio distanziato su pareti rivestite o con cappotti.
Fissaggio di elementi di illuminazione, insegne, strutture, impianti.




Dati Tecnici

	Mattone forato, carico a trazione (kN)	Calcestruzzo alleggerito, carico a trazione (kN)	Spugnamento, carico a trazione (kN)
MB-SK 10	0.8	0.25	0.3

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.
Importante: forare senza percussione nei laterizi forati / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg

Montaggio



Codice articolo	∅ Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore fissabile mm	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1121810	10	100	30	50	300
1121812	10	120	50	50	300
1121814	10	140	70	50	300
1121816	10	160	90	50	300
1121820	10	200	130	50	300

MB-SK Tassello prol. in Nylon con vite con incavo per tassello MN5



Codice articolo	∅ Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Filetto	Lunghezza filetto mm	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
62916260	7	105	T40	M5	18	100	600
62916300	7	125	T40	M5	18	100	300
62916340	7	145	T40	M5	18	100	300
62916380	7	165	T40	M5	18	100	300
62916460	7	205	T40	M5	18	100	300

SR-SK Vite con incavo filettato M5x18 e impronta T40 per fissaggi distanziati su muratura con cappotto

