



GREEN-TENAX 40MS

**TRASPARENTE CRISTALLINO - VERNICIABILE
ECCELLENTE ADESIONE**

Adatto per giunti in aree sanitarie (EN 15651-3:S)

• Lattoneria

- GRONDAIE
- SIGILLATURA DI LAMIERE VERNICIATE E NON
- INCOLLAGGIO DI MATERIALI DIVERSI
- SIGILLATURA TRASPARENTE ACCIAIO E VETRO

• Serramentistica

- CHIUSURA DI FUGHE DA VERNICIARE
- SIGILLATURE INVISIBILI
- SIGILLATURA DI SUPPORTI DIFFICILI

• Falegnameria

- INCOLLAGGIO DI LEGNO E MATERIAL EDILI
- SIGILLATURE VERNICIABILI
- SIGILLATURA E FINITURA DI COSTRUZIONI IN LEGNO
- ADERISCE SU LEGNO, LEGNO VERNICIATO, LEGNO IMPREGNATO

• Decorazione

- SIGILLATURE TRASPARENTI
- VETRINE
- GIUNTURA DI VETRATE
- ARREDI

• Nautica e camping

- SIGILLATURE NELLA NAUTICA
- CAMPER E ROULOTTE
- ARREDAMENTI E FINITURE DI PREGIO

Greentanax adesivo elastico - sigillante tenace e inattaccabile, nuova tecnologia

- altissima adesione: la soluzione per sigillature difficili
- trasparente cristallino, invisibile
- verniciabile - non contiene silicone
- eccellente resistenza a UV per applicazioni in esterni

Descrizione

Sigillante adesivo ottenuto con **MS polimeri di nuova generazione, che aderiscono molto meglio sui materiali da costruzione** quali acciaio, zincature, rame, legno, vetro e sulla maggior parte delle superfici verniciate e materie plastiche, **senza l'uso di primer.**

Utilizzare come adesivo trasparente per montaggi elastici e assemblaggi di metalli, legno, costruzioni, strutture durevoli e di pregio estetico, riparazioni, assemblaggi industriali.

Utilizzare come sigillante dove è richiesta ottima adesione, trasparenza, qualità e durata nel tempo, box doccia, giunti, giunzione di lamiere, grondaie, serramenti di pregio, costruzioni certificate, vetrine, acciaio inox, pareti vetrate, arredi.

Applicazioni

Dove è richiesto un materiale perfettamente trasparente e compatibile con le vernici. Montaggi di lattonerie, sigillatura di lamiere, sigillatura di supporti difficili, dove i normali siliconi non aderiscono, serramenti, strutture acciaio-vetro, giunti da verniciare. Incollaggi e costruzioni.

Arredamenti, in quanto è perfettamente liscio e cristallino e aderisce perfettamente. Nautica e Camping: per sigillatura, incollaggio, riparazione: aderisce perfettamente su lamiere e plastiche, trasparente cristallino e verniciabile, ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli UV.





Caratteristiche tecniche

Colore:	trasparente cristallino
Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +50°C
Formazione pelle:	dopo 15 minuti
Indurimento:	3 mm dopo 24 h 5 mm dopo 48 h (variabile a seconda di temperatura e umidità)
Modulo elastico:	0,55 N/mm ² (al 100% di allungamento, DIN 53504)
Allungamento a rottura:	300%
Resistenza a rottura:	0,8 N/mm ² (DIN 53504)
Movimento ammissibile di lavoro:	± 20%
Durezza:	40 Shore A (DIN 53505)
Temperatura di servizio:	-40 ÷ +80°C



LEED® conforme a IEQ-Credits 4.1 Adesivi e sigillanti.

Istruzioni per l'uso

Le superfici devono essere asciutte, pulite, sgrassate e prive di polvere, oli, grassi, bitume, ghiaccio; aprire la cartuccia e tagliare il beccuccio obliquo; applicare con una pistola idonea.

Pulire e sgrassare le superfici con acetone, alcool etilico o alcool isopropilico, su plastiche usare detergenti che non lascino residui.

Applicare il sigillante e lisciare con una spatola idonea, per evitare l'adesione del sigillante agli attrezzi per lisciare, inumidirli con acqua saponata.

Per evitare sbavature, applicare del nastro adesivo sui bordi del giunto; rimuoverlo subito dopo l'applicazione del sigillante.

Il prodotto indurito può essere rimosso meccanicamente. Il prodotto indurito può essere verniciato.

STOCCAGGIO

Importante: immagazzinare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. Permanenza in ambiente eccessivamente caldo oltre i limiti specificati può provocare perdita delle caratteristiche di indurimento. In condizioni di corretto magazzino il materiale si conserva per almeno 18 mesi dalla data di produzione; oltre tale periodo il prodotto può essere ancora utilizzabile ma è necessario testare le caratteristiche necessarie all'uso prima dell'applicazione.

NOTE

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare. Considerata infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata.

CONFEZIONAMENTO

Confezione

Cartuccia da 310 ml

Unità di imballo

12

COLORE

Trasparente.