

ANTISILICONE

Sgrassante antisiliconico

1618.

05/04/17 LRD/nz

Descrizione e impieghi

Prodotto formulato con una miscela di solventi idonea ad eliminare dalle superfici eventuali tracce di inquinanti quali cere, preparati per lucidatura, siliconi, grasso.

L'impiego specifico è in carrozzeria e industria per la pulitura dei fondi carteggiati, prima della verniciatura finale.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	:	liquido trasparente incolore
Odore	:	di solvente
Peso specifico	:	0.75 kg/l (± 0.01)
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(a)** contenuto massimo di COV: 850 g/l

Modalità di applicazione

Pulire la superficie da verniciare con un panno imbevuto di ANTISILICONE. Asciugare poi accuratamente il prodotto con un panno pulito.

Non usare panni sporchi e cambiarli spesso.

Non lasciare asciugare il prodotto per evaporazione del solvente, altrimenti la rimozione delle sostanze contaminanti sarebbe nulla.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE