

SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **CISA**[®]

SERRATURA ANTIPANICO SIKUREXIT 43825 CISA



Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Maniglie	Intercasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Din.	Mano	Fin.

- PER PORTE AD 1 E 2 ANTE
- Frontale rasabile "U" in acciaio INOX 24x5 mm con altezza 2.300 mm
 - rasabilità superiore 350 mm
 - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno nella versione 43825
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni
- 3 certificati

• FUNZIONE TIPO A

- Interno:
Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio

- Esterno:
Chiave per azionare scrocco e catenaccio

• FUNZIONE TIPO D

- Interno:
Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio

- Esterno:
- Chiave per chiudere con catenaccio
- La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

• FUNZIONE TIPO B

- Interno:
Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

- Esterno:
Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1 43825 30 0
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1 43825 35 0
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1 43825 40 0
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1 43825 45 0