



Frenante H30 debole (I271)

Le vibrazioni di piccoli compositi quali viti, dadi, parti filettate non rappresentano più un problema grazie a questo frenante della linea "Adesivi" di Ambro-Sol, facilmente removibile.



Quantità	50 ml
Barcode	EAN 13: 8034108892726
Confezione:	12 pz

H30 FRENANTE DEBOLE - Prodotto altamente smontabile. Adatto alla frenatura di viti e dadi, viti di registro e altre parti filettate contro l'allentamento causato dalle vibrazioni.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Flacone plastica con dosatore gocce
Colore	Viola
Odore	Caratteristico
Densità relativa	a 20°C 1,06 ÷ 1,10 g/ml
Punto di infiammabilità	> 100° C
Viscosità a 23°C	1200cps (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)
Diametro massimo filetto	M36
Capacità di riempimento	Aprox. 0,50 mm
Resistenza forza di torsione	Aprox. 6 N.m ISO 10964
1) Resistenza svitamento	Rottura - Aprox. 4 N.m hasta 12N.m
2) Resistenza svitamento	Residua - Aprox. 2 N.m hasta 6N.m
Temperatura di esercizio	-50°C - +150°C
1) Tempo indurimento	Manipolazione: 15-30 min
2) Tempo indurimento	Finale: 12 ore
Resistenza a:	Acetone, olii motore, benzina, glicoli

MODO D'USO: pulire le superfici (esterne ed interne) con un pulitore e lasciare asciugare. Se la velocità di polimerizzazione è troppo lenta, utilizzare un attivatore. Lasciare asciugare l'attivatore il tempo necessario. Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso. Per evitare che il prodotto ostruisca il beccuccio, impedire che questo venga a contatto con le superfici metalliche durante il dosaggio. Applicare un filo di prodotto a 360° sui filetti del maschio, lasciando il primo filetto libero. Applicare un quantitativo di prodotto sufficiente a riempire la filettatura. Per passi elevati, applicare un filo di prodotto a 360° anche sulla femmina. Lasciar agire il prodotto.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia).

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO