

F77 | GRASSO LUBRIFICANTE PTFE



Descrizione

Grasso lubrificante al TEFLON (PTFE). Utilizzabile su tutti i metalli, vetro, vinile, gomma e plastica.

- **ECCELLENTE ADERENZA**
- **IDROPELLENTE**
- **ANTIUSURA**
- **RESISTE AGLI ACIDI E ALCALI**
- **RESISTE ALL'ACQUA ANCHE SALATA**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido viscoso bianco
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,621 kg/lt
Temperature d'esercizio	-20°C/+200°C
Solubilità in acqua	Insolubile
Durata in magazzino	24 mesi imballo integro

Applicazioni e Utilizzo

INGRANAGGI – ELETTROUTENSILI – NASTRI TRASPORTATORI – FUNI METALLICHE – PORTE SCORREVOLI – CASSETTI – CERNIERE – SERRATURE CAVI ELETTRICI – ANTENNE – CATENE, ECC.

COME

Pulire le parti da trattare.

Spruzzare una quantità sufficiente di grasso spray sulle parti da lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.

Codici – Formati – Imballi - Confezioni

Codice prodotto	968003
Codice Ean	8020089968031
Formato	400 ml
Imballo	Bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.