



LOCTITE PROFESSIONAL SBLOCCANTE SUPERPENETRANTE 400ML

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto multifunzione ad alta penetrazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Indispensabile per sbloccare e smontare parti arrugginite, come viti, dadi, bulloni, cerniere, prigionieri, ingranaggi e serr. Per proteggere dalla corrosione e dall'ossidazione. Per pulire superfici senza sgrassare. Lubrificare piccoli meccanismi ed eliminare l'umidità. Non contiene silicone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sbloccante, lubrificante, anticorrosivo, idrorepellente.

Proprietà del prodotto allo stato liquido

Natura Chimica	Olio minerale con additivi.
Aspetto	Paglierino.
Peso specifico @ 20°C	0.71 g/ml.
Punto d'infiammabilità (TCC) °C	-104.

Proprietà del lubrificante

Resistenza al calore

temperatura d'esercizio + 150°C.



STOCCAGGIO

Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si consiglia di capovolgere la bombola spray e di spruzzare fino alla sola fuoriuscita del solvente. Conservare in luogo ben ventilato.

Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai raggi solari. Per informazioni specifiche sulla durata di immagazzinamento, contattate l'assistenza tecnica Henkel.

MODALITA' D'USO

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla parte interessata ad una distanza di 15 - 30 cm. Applicare un sottile film di prodotto.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it