

# Chiusura UNI-JET – per anta-ribalta e ribalta-anta

1-Anta – Cremonese costante, interasse 9 e 13 mm – Sicurezza di base



Scontro secondo lavorazione

Frontale sostegno

Fabbisogno ferramenta secondo le dimensioni anta, per schemi da A fino E  
Funzione DK e KD per 1 anta.

Pezzi		Descrizione	PC	VE	Articolo-Nr.	
A	B	C	D	E		
1	1	1	1	1	Angolo	1 100 6-32021-00-0-1
Frontali sostegno – Prolunga 500 [2]						
		LBB [1]	Frontale	PC		
1	1	280- 400	350		10	6-31512-03-0-1
1	1	401- 500	350		10	6-31512-03-0-1
1	1	501- 750	590		10	6-31512-06-0-1
1	1	1	1	1	10	6-31512-08-0-1
1	1	1	1	1	10	6-31512-10-0-1
1	1	1	1	1	10	6-31512-12-0-1
	1	1	1		10	6-31512-12-0-1
	1	1			10	6-32142-00-0-1 Prolunga 500
Cremonese						
		HBB [1] [3]	Frontale	G	Cremonese 15 GK Cremonese 7,5 GK	
1	1	350- 450	363	155	10	G-22120-00-0-1
1	1	451- 550	390	155	10	G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1	1	551- 720	560	200	10	G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1
1	1	1	1	1	10	G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1	1	1	1	1	10	G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
	1	1	1		10	G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
	1	1	1		10	G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
	1	1			10	G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
	1	1			10	G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
	1	1			10	G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1
Chiusure Dk inferiori						
		LBB	Frontale			
1	1	280- 750	230	1	10	6-32012-00-0-1
	1	1	1		10	6-32076-05-0-1
	1	1	1		10	6-32076-07-0-1
	1	1	1		10	6-32076-10-0-1
Chiusura lato cerniera						
		HBB [3]	Frontale			
	1	1	721-1100	530	1	10 6-32075-05-0-1
	1	1	1101-1350	740	1	10 6-32075-07-0-1
	1	1	1351-1850	1190	2	10 6-32075-12-0-1
		1	1851-2100	1450	2	10 6-32075-15-0-1
		1	2101-2350	1890	3	10 6-32075-19-0-1
1	1	1	1	1	100	(secondo lavorazione)
Scontro SE con funzione DK						
Scontro con funzione KD:						
1	1	1	1	1	100	6-32668-00-0-1
1	1	1	1	1	100	9-30079-00-0-1
Spessore per canalina Euro 7/8 x 4						
Scontro per nottolini Standard						
		FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1450	1451-1600
			350- 720	1	3	4 5
			721-1350	3	5	6 7
			1351-1600	5	7	8 9
			1601-2100	6	8	9 10
			2101-2350	8	10	11 12

Angolo Scontro secondo lavorazione

Chiusura, Scontro secondo lavorazione

Cremonese 7,5 GK

Cremonese 15 GK Scontro secondo lavorazione

[1]LBB 280-400,HBB 350-390 solo con angolo S 6-32238-00-0-1 e limitatore d'apertura 8-00775-00-0-1  
LBB280-400, HBB 350-450 solo con angolo ridotto S 6-32238-00-0-1

[2]Prolunga 500 con 250 mm di rasabilità

[3]LBB 280-350 e HBB 2351-2800: vedere disegno tecnico

Chiusura DK

Scontro SE con funzione ribalta secondo lavor.

Scontro ribalta-anta, Spessore

Scontro secondo lavorazione

# Chiusura UNI-JET – Apertura a bandiera

1-Anta – Cremonese costante, Interasse 9 e 13 mm – Sicurezza di base



Fabbisogno ferramenta secondo le dimensioni anta per schemi A fino E

Apertura ad anta – per 1 anta.

Pezzi					Descrizione	PC	VE	Articolo-Nr.		
A	B	C	D	E						
1	1	1	1	1	Giunto 90°	1	100	6-32104-00-0-1		
					Cremonese			Cremonese 15 GK	Cremonese 7,5 GK	
					HBB [1]	Frontale	PC	G		
1	1				350- 450	363	155	10	G-22120-00-0-1	
1	1				451- 550	390	155	10	G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1	
1	1				551- 720	560	200	10	G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1	
1	1	1	1		721- 850	690	1 250	10	G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1	
1	1	1	1		851-1100	940	1 400	10	G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1	
	1	1			1101-1350	1190	1 500	10	G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1	
	1	1			1351-1600	1440	2 600	10	G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1	
	1	1			1601-1850	1690	3 600	10	G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1	
			1		1851-2100	1940	3 980	10	G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1	
			1		2101-2350	2190	4 980	10	G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1	
					Chiusura - superiore					
					LBB	Frontale				
	1	1			751- 950	530	1	10	6-32075-05-0-1	
	1	1			951-1200	740	1	10	6-32075-07-0-1	
	1	1			1201-1600	1050	2	10	6-32075-10-0-1	
					Chiusura SE - inferiore					
					LBB	Frontale				
1	1		1		280- 750	230	1	10	6-32010-00-0-1	
	1	1			751- 950	530	2	10	6-32008-05-0-1	
	1	1			951-1200	740	2	10	6-32008-07-0-1	
	1	1			1201-1600	1050	3	10	6-32008-10-0-1	
1	1	1	1	1	Scontri Se			100	(secondo lavorazione)	
					Scontri - Standard				100	(secondo lavorazione)
					FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1600		
					350- 720	1		3	5	
					721-1350	2		4	6	
					1351-1600	3		5	7	
					1601-2100	4		6	8	
					2101-2350	5		7	9	

[1]HBB 350-450 e HBB 2351 - 2800 : vedere disegno tecnico

# Chiusura UNI-JET – per anta-ribalta

1-Anta – Cremonese costante, interasse 9 e 13 mm – Sicurezza di base



**Scontro secondo lavorazione**

**Frontale sostegno**

**Angolo Scontro secondo lavorazione**

**Cremonese 7,5 GK**

**Cremonese 15 GK**

**Chiusura DK**

**Scontro secondo lavorazione**

**Chiusura, Scontro secondo lavorazione**

Fabbisogno ferramenta secondo le dimensioni anta, per schemi da A fino E  
Funzione DK e KD per 1 anta.

Pezzi					Descrizione	PC	VE	Articolo-Nr.		
A	B	C	D	E						
1	1	1	1	1	Angolo	1	100		6-32021-00-0-1	
Frontali sostegno – Prolunga 500 [2]										
					LBB [1]	Frontale	PC			
1	1				280- 400	350	10		6-31512-03-0-1	
1	1				401- 500	350	10		6-31512-03-0-1	
1	1			1	501- 750	590	10		6-31512-06-0-1	
1	1	1	1	1	751- 950	840	1	10	6-31512-08-0-1	
1	1	1	1	1	951-1200	1040	1	10	6-31512-10-0-1	
1	1	1	1	1	1201-1450	1290	1	10	6-31512-12-0-1	
			1	1	1451-1600	1290	1	10	6-31512-12-0-1	
			1	1	1451-1600	500	1	10	6-32142-00-0-1 Prolunga 500	
Cremonese										
					HBB [1] [3]	Frontale	G			
1		1			350- 450	363	155	10	G-22000-00-0-1	
1		1			451- 550	390	155	10	G-22001-00-0-1 G-22021-00-0-1	
1		1			551- 720	560	200	10	G-22002-00-0-1 G-22022-00-0-1	
1	1	1	1		721- 850	690	1 250	10	G-22003-00-0-1 G-22023-00-0-1	
1	1	1	1		851-1100	940	1 400	10	G-22004-00-0-1 G-22024-00-0-1	
			1	1	1101-1350	1190	1 500	10	G-22005-00-0-1 G-22025-00-0-1	
1		1			1351-1600	1440	2 500	10	G-22006-00-0-1 G-22026-00-0-1	
		1	1		1351-1600	1440	2 600	10	G-22007-00-0-1 G-22027-00-0-1	
		1	1		1601-1850	1690	3 600	10	G-22008-00-0-1 G-22028-00-0-1	
1		1			1601-1850	1690	3 980	10	6-33013-00-0-1	
Cremonese 15 GK										
				1	1851-2100	1940	3 980	10	G-22013-00-0-1 G-22033-00-0-1	
				1	1851-2100	1940	3 1050	10	G-22017-00-0-1	
				1	2101-2350	2190	4 980	10	G-22014-00-0-1 G-22034-00-0-1	
				1	2101-2350	2190	4 1050	10	G-22018-00-0-1	
Chiusure Dk inferiori										
					LBB	Frontale				
1	1			1	280- 750	230	1	10	6-32012-00-0-1	
		1	1		751- 950	530	2	10	6-32076-05-0-1	
		1	1		951-1200	740	2	10	6-32076-07-0-1	
		1	1		1201-1600	1050	3	10	6-32076-10-0-1	
Chiusura lato cerniera										
					HBB [3]	Frontale				
	1		1		721-1100	530	1	10	6-32075-05-0-1	
	1		1		1101-1350	740	1	10	6-32075-07-0-1	
	1		1		1351-1850	1190	2	10	6-32075-12-0-1	
				1	1851-2100	1450	2	10	6-32075-15-0-1	
				1	2101-2350	1890	3	10	6-32075-19-0-1	
1	1	1	1	1	Scontro con funzione DK		100	(secondo lavorazione)		
Scontro per nottolini Standard							100	(secondo lavorazione)		
FFH / FFB					280-750	751-1200	1201-1450	1451-1600		
					350- 720	1 3	4	5		
					721-1350	3 5	6	7		
					1351-1600	5 7	8	9		
					1601-2100	6 8	9	10		
					2101-2350	8 10	11	12		

[1]LBB 280-400,HBB 350-390 solo con angolo S 6-32238-00-0-1 e limitatore d'apertura 8-00775-00-01  
LBB280-400, HBB 350-450 solo con angolo ridotto S 6-32238-00-0-1  
[2]Prolunga 500 con 250 mm di rasabilità  
[3]LBB 280-350 e HBB 2351-2800: vedere disegno tecnico