



SERRATURE E INCONTRI ELETTRICI



UNI EN 14846

Brevettato

V06 - Universali - Catenaccio rotante - Con funzione di servizio e di sicurezza

La serratura elettrica V06 è applicabile su porte, portoni e cancelli pedonali o carrabili, situati all'interno o all'esterno, manuali o automatizzati ed è intercambiabile con le serrature elettriche V96. È fornita di serie con funzione di servizio e, semplicemente rimuovendo un particolare interno, può acquisire funzione di sicurezza. Le sue dimensioni ridotte e l'incontro a terra in dotazione, la rendono ideale ad installazioni in verticale su montanti stretti.

CARATTERISTICHE

Installazione:

verticale o orizzontale.

Entrata:

70 mm.

Funzioni:

- **di servizio (standard):** con l'impulso elettrico la serratura si predispose all'apertura e si resetta solo dopo che il portone/cancello è stato aperto e richiuso; risulta pertanto idonea anche in presenza di chiudiporta e/o automatismi di qualsiasi tipo.
- **di sicurezza (selezionabile attraverso la rimozione manuale di un particolare interno):** l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sul cancello; non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta e/o di automatismi non idonei.

Doppia bobina sostituibile:

che distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande affidabilità nel tempo.

Voltaggio:

standard 12V C.A. (a richiesta 12V C.C.; 24V C.A. o C.C.).

Cassa:

monoblocco in acciaio (completamente zincato oppure verniciato antracite metallizzata su fondo zincato).

Coperchio:

in acciaio (completamente zincato oppure verniciato antracite metallizzata su fondo zincato).

Catenaccio rotante:

in ottone massiccio, con inserto in nylon che rende la chiusura più silenziosa.

Cilindro:

predisposta per doppio o mezzo cilindro profilato (non fornito in dotazione).

Incontro a terra:

in acciaio zincato, da cementare al suolo o saldare alla cornice inferiore del cancello.

Fornite con:

incontro a terra (art. 9986) [per l'installazione orizzontale richiedere specificatamente a parte la controbocchetta (art. 7912.117.217) in acciaio zincato], ghiera e tappo in nylon e supporto in acciaio passivato per cilindro profilato e viti di fissaggio.

Confezione:

scatola individuale.

A richiesta:


- espositore CANCELLETTO da banco (art. 1.7918.0601), che illustra chiaramente l'applicabilità e il funzionamento della V06 (art. 1.7918);
- per installazione verticale: tettoia parapioggia (art. 9989) in acciaio zincato;
- per installazione orizzontale: tettoia parapioggia compresa piastra controbocchetta (art. 9990) in acciaio zincato;
- accessori in acciaio zincato per l'installazione su porte basculanti motorizzate;
- disponibili versioni verniciate antracite metallizzata su fondo zincato, far seguire al codice articolo il codice colore .469.

N.B. cilindro profilato non fornito in dotazione

DATI TECNICI

V06 UNIVERSALE - CATENACCIO ROTANTE - DOPPIA FUNZIONE

N.B. per l'installazione orizzontale richiedere specificatamente a parte la controbocchetta (art. 7912.117.217).



Art.	Disegni	Descrizione	Peso unitario
N.			g
1.7918		Con incontro a terra	1275
1.7918.V.469		Con incontro a terra - verniciata antracite metallizzata	1290
1.7918.H.217		Con controbocchetta per installazione orizzontale	1200
1.7918.H.469		Con controbocchetta per installazione orizzontale - verniciata antracite metallizzata	1200
1.7918.469		Con maniglia in nylon e controbocchetta per installazione orizzontale - verniciata antracite metallizzata	1370

Come doppi e mezzi cilindri sono utilizzabili quelli delle serie 700, 900, NEW EURO-PRO e Viro PALLADIUM.

ACCESSORI

Art.	Disegni	Descrizione	Peso unitario
N.			g
1.7918.0600		*Kit per l'installazione su porte pedonali	1030
1.7918.0600.469		*Kit per l'installazione su porte pedonali verniciato antracite metallizzata	1030
1.7918.0600.1		Accessori per l'installazione su porte basculanti motorizzate	2990
1.7918.0600.2		Coppia di accessori per l'installazione su porte basculanti motorizzate	5745
1.7918.0610.1		Accessori per l'installazione della serratura su porte basculanti motorizzate + V06	4265
1.7918.0610.2		Coppia di accessori per l'installazione di coppia di serrature su porte basculanti motorizzate + 2 V06	7020
1.7918.0806		Rosetta di sicurezza	300
1.7918.0850		**Kit opzionale di alimentazione	1160

*Kit per installazione su porte e cancelli pedonali art. 1.7918.0600 composto da: maniglia in nylon, controbocchetta per installazione orizzontale, tettoia parapiovra, piastra controbocchetta e viti di fissaggio.

**Kit per agevolare al massimo il collegamento elettrico, in abbinamento a motori per porte basculanti senza comando diretto di alimentazione; kit composto da: trasformatore, temporizzatore, interruttore magneto termico, portafusibili con fusibile e piastrina di chiusura.

